



Inverter- Schutzgasschweißgerät für den mobilen Einsatz

MIG 270

robust und leistungsfähig für den mobilen Einsatz

- Robuste Inverter MIG MAG - Schweißanlage zum Verschweißen von niedrig und hoch-legierten Stählen, sowie Aluminium und Fülldrähten
- eine hochwertige Steuerung ermöglicht einen konstant - geregelten Drahtvorschub für einen stabilen Lichtbogen
- sicherer Drahttransport durch 4-Rollen Antrieb auch bei Benutzung längerer Schlauchpakete
- Einknopfbedienung durch lichtbogengesteuerte Vorschubautomatik ist möglich
- Soft- bzw. Hotstart sowie die Drosselcharakteristik sind einstellbar
- die Abspeicherung von 10 individuellen Schweißprogrammen ist möglich
- automatische Überwachung der Eingangsspannung

Technische Daten	
Typ	MIG 270
Betriebsspannung	3x400V / +10% -20%
Absicherung	16 A
Einstellbereich	40A - 250A
Leerlaufspannung	65V
Schweißspannung	14-26,5V
rel. Einschaltdauer (10 min)	100%
(bei 40°C gem. DIN-Norm)	80%
geeign. Schweißdrahtdurchmesser	0,8-1,2 (1,6mm Fülldraht)
Masse	27 kg
Kühlart	Fremdkühlung
Schutzart	IP 23s
Abmessungen (lxbxh)	595x270x430

Technische Änderungen behalten
wir uns vor !

gebaut nach EN 60974-1

